



KL1 AMPLIFIÉ

Haut-parleur
Dynamique

N° d'article:
8326-001-002-51:
KL1 4Ω
8326-005-001-51:
KL1 8Ω

HAUT-PARLEUR - KL1 AMPLIFIÉ

Données techniques:

Général

Tension d'alimentation:	10 V - 32 V
Consommation électrique:	Max 450 mA, ≤ 1 mA (contact d'allumage = 0 V)
Matériau:	plastique type PA, noir
Dimensions:	H: 72 mm, L: 77 mm, P: 50 mm, Ø 58 mm
Poids:	235 g
Connectiques:	5 fils, 2m de câble, sortie filaire
Température de stockage:	-40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Température de fonctionnement:	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)

Haut-parleur amplifié

Gamme de fréquence:	4 Ω: 300 Hz à 6 kHz @ -10 dB 8 Ω: 300 Hz à 16 kHz @ -10 dB
Puissance acoustique efficace:	83 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Puissance électrique max.:	3.2 W / 4 Ω ; 1.8 W / 8 Ω
Gain:	+24 dB
Tension d'entrée:	100 mV
Impédance d'entrée:	1 KΩ
Contact d'allumage:	Oui

Produit:

Caractéristiques

- Compatible batterie camion / voiture
- Haut-parleur avec un amplificateur intégré
- Basse consommation
- Compact pour une installation facile
- Gamme de fréquences optimisée pour les applications radiocommunications

Domaine d'applications

- Pour radio mobile et systèmes radio

Contenu de la livraison

- N° d'article: 8326-001-002-51:
KL1 4 Ω avec sortie filaire et guide d'installation
- N° d'article: 8326-005-001-51:
KL1 8 Ω avec sortie filaire et guide d'installation